

Model : DJH-MEK (MEK Rub Test Machine)



- 전 세계 Coil Coater들의 측정 표준 장비입니다.
- 전기 없이 Air Pressure만을 이용하는 특수설계로 최고의 안전성을 자랑합니다.
- 균일한 압력으로 MEK 내부식성의 객관적인 데이터 제공이 가능합니다.
- 작업자에 상관없이 반복된 측정데이터를 얻을 수 있습니다.
- MEK Flow양의 제어가 가능합니다.

국내 주요 사용고객





◀ < MEK Reservoir, 500ml >



< Head Unit (Weight 3Kg) >



< Test Counter >

Product Specification

- Weight of machine : 28.3 kg (62.5 lbs)
- MEK reservoir capacity : 425 cc.
- Mass of Rubbing Block : 3kg (6.8 lbs)
- Stroke Length : 203mm (8")
- Number of strokes/min : 70
- Operational air pressure : 550 kPa(80 psi)
- Max air supply pressure : 965 kPa (104 psi)
- Air consumption @ operational pressure : 2.35 SCFM @ 550 kPa (80 psi)
- Minimum Flexible air line supply size : ¼" I.D.
- Air inlet connection at filter : ¼ NPT
- Cotton Pad size : 1½ x 1¾, 2 ply
- Counter min/max number of strokes : 1-9999
- Air supply : 550 kpa (80 psi) Clean and dry (non condensing)
- Dimensions(Width Depth Height) : 457x 483x483mm (18"x 19"x 19")
- Test panel size : 127mm x 305mm (5"x12")
- Electrical Requirements : None (all pneumatic system)

설치시 필요 사항.

- 본장비는 전기를 사용하지 않고 공기압만으로 동작합니다.
- Recommended Air Pressure : 60 - 240 psi (4.2kgf/cm² ~ 16.9kgf/cm²)
- Air Line Size : 1/4" I.D
- 최소 필요공간 : 750mm x 750mm



경기도 성남시 중원구 상대원동
190-1 SK테크노파크 Biz동 209호
T 031-423-2993
F 031-776-0132
www.djh.co.kr sales@djh.co.kr

자세한 정보는
www.djh.co.kr을 방문해 주세요.